

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/CHIŃSKI MUR/1/2017/GR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**JADAR/CHIŃSKI MUR/1/2017/GR**

Element murowy betonowy Chiński mur 30x24x12cm Kategoria II.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**W ścianach, słupach.**

3. Producent:  
**JADAR Sp. z o.o. ul. Marii Foltyn 6B, 26-610 Radom.**  
**Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 29 A, 05-600 Grójec.**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**

5. Norma zharmonizowana:  
**EN 771-3:2011+A1:2015**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary i odchyłki wymiarów: Długość Szerokość Wysokość Kategoria odchyłek Płaskość powierzchni kładzenia Równoległość powierzchni kładzenia	300 mm 240 mm 120mm D1 NPD NPD	EN 771-3:2011+A1:2015
Kształt i budowa	Element pionowo drażony, przekrój drążenia prostokątny	
Wytrzymałość na ściskanie	Wytrzymałość charakterystyczna $\geq 37 \text{ N/mm}^2$ prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II	
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci	$\leq 0,30 \text{ mm/m}$	
Wytrzymałość spoiny: -na ścinanie	$0,15 \text{ N/mm}^2$ wartość ustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012	
-na zginanie	NPD	
Absorpcja wody	$\leq 25 \text{ g/(m}^2 \times \text{s}^{0,5})$	
Przepuszczalności pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej	$\mu = 5/15$	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: -gęstość brutto w stanie suchym -kształt i budowa -wymiary i odchyłki wymiarów	$2100 \text{ [kg/m}^3] \pm 10\%$ jak wyżej jak wyżej	
Odporności na zamrażanie/rozmarzanie	F25 (ubytek masy nie przekracza 5 %)	
Opór cieplny – ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10, \text{dry, unit}} = 1,30 \text{ W/mK}$ określono według modelu S1 wartość ustalona zgodnie z PN-EN 1745:2012	
Substancje niebezpieczne	Brak	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	

Właściwości użytkowe określono powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostanie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Radom

dnia 03.11.2017r.

 **JADAR** Sp. z o.o.  
*Piotr Chęć*  
V-CE PREZES