

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR JADAR/PŁYTY DROGOWE/2017/R

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Płyty drogowe pełne, prefabrykowane, żelbetowe: 300x100x15, 300x100x18, 300x150x15, 300x150x18
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Płyta drogowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płyty pełne stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych.
Zakres stosowania zgodnie z pkt 3.2 Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2015-02-3129.
4. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
JADAR Sp. z o.o. ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
Zakład produkcyjny: JADAR Sp. z o.o., ul. Zubrzyckiego 6, 26-610 Radom.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska norma wyrobu:
Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3129 Płyty drogowe wielootworowe, prefabrykowane, żelbetowe i płyty drogowe pełne, prefabrykowane, żelbetowe.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C25/30 wg PN-EN 206	Aprobata Techniczna IBDiM w Warszawie AT/2015-02-3129 * dotyczy elementów do nawierzchni stałych
Odchyłka od wymiarów nominalnych	-długość ±10mm -szerokość (dla wymiaru ≤1000mm) ±5mm -szerokość (dla wymiaru >1000mm) ±10mm -wysokość ±5mm	
Otulenie zbrojenia	30mm ±5mm	
Mrozoodporność	≥ F 100 lub ≥ F 150*	
Odporność na ścieranie*	≤ 18000/5000 mm ³ /mm ²	
Nasiąkliwość	≤ 5 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Nimniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Miejscowość i data:
Radom 01.07.2017r.

 **JADAR** Sp. z o.o.
Piotr Chęć
V-CE PREZES

W imieniu producenta podpisał(-a):